

EUROLITE MD-2010 Motore circolare di sicurezza

Mirror ball motor for mirror balls up to 50 cm diameter

Art.n.: 50301500

GTIN: 4026397333152



Prezzo di listino: 47.48 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This solid mirror ball motor can carry a load of up to 10 kg. This equals a mirror ball of approximately 50 cm, 12-fold safety margin included. The motor has a speed of 1 RPM (rotations per minute). This creates a peaceful effect, especially when you choose for a pin spot to shine on the mirror ball.

The motor is equipped with a patented mechanical drop protection against unintentional loosening of the axis as well as the required second eyelet for the attachment of the safety chain.

All Eurolite safety motors comply with the safety norm DIN EN ISO 12100 and relevant accident prevention regulations. Each production charge is subject to strict quality control which makes the motor suitable for discotheques and other public events. The MD-2010 is delivered with open wires that allow you to mount a fitting plug yourself.

Features :

- La capacità di carico massima si riferisce sempre al peso effettivo della sfera a specchio con catene e materiale di fissaggio
- 2 catene e 4 connettori rapidi devono essere ordinati separatamente
- 1 giro al minuto
- Il motore deve essere sempre installato con una seconda sospensione indipendente
- Prima della prima messa in servizio, l'apparecchiatura deve essere controllata da un esperto
- Suitable for a mirror ball with a diameter of up to 50 cm
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x motore, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397333152

Peso : 1,04 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	3,5 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	1 Giri/min , 360 ° avanti/indietro
Carico massimo:	10 kg
Diametro della sfera a specchio massimo:	50 cm (EUROLITE)
Colore della custodia:	Nero opaco
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø5mm; 2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Altezza: 13 cm Diametro: Ø 19 cm
Peso:	0,96 kg