

EUROLITE LED Spot per esterni 15W RGBW con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 15 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498637

GTIN: 4026397696318



Prezzo di listino: 141.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- 1 potente LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x picchetto, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696318

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 15 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05RN-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Attrezzature: | Filtro antigelo |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Struttura: | Montaggio facile |
| Angolazione del fascio di luce: | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 14° |
| Temperatura colore: | 6300K |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Lunghezza: 14,3 cm Larghezza: 11,0 cm Profondità: 18,4 cm |
| Peso: | 1,52 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø6mm |
| Materiale: | Alluminio, 2 mm |
| Picchetto | |
| Materiale: | Plastica |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Altezza: 16 cm |
| Filtro antigelo | |
| Materiale: | Plastica, 3 mm |
| Misure: | Diametro: Ø 10,3 cm |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |

| | |
|---------------------|---|
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |