

## EUROLITE LED Spot per esterni 15W RGBW QuickDMX con picchetto

Weather-proof LED spotlight (IP65) with 15 W LED, incl. IR remote control, frost filter & ground stake

Art.n.: 50498638

GTIN: 4026397696301



**Prezzo di listino: 224.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 potente LED 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; QuickDMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Senza sfarfallio
- Montaggio facile
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Già pre-programmato con Light Captain; Light´J
- Con membrana di compensazione della pressione
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede

### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696301

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.15 m

- 1 x Effetto luce, 1 x picchetto, 1 x telecomando, 1 x Filtro antigelo, 1 x viti, 2 x Rondella, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                      | 16 W  |
| Grado di protezione:                            | IP65  |
| Classe di protezione:                           | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione   |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 15 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 23 Hz   |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; QuickDMX; funzione master/slave; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain; Light J  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz   |
| Struttura:                                      | Montaggio facile  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 9°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 9°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 22°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD   |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso  |
| Misure:   | Lunghezza: 14,3 cm<br>Larghezza: 11,0 cm<br>Profondità: 18,4 cm   |
| Peso:   | 1,52 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Staffa di montaggio                             |   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm; 2 x Ø6,5mm   |
| Materiale:                                      | Alluminio, 2 mm   |
| Telecomando                                     |   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato   |
| Specifiche legali                               |   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali  |