

## EUROPALMS Rotary Plate 45cm up to 40kg silver

Supporto rotante per la presentazione del prodotto nei locali di vendita

Art.n.: 50701200

GTIN: 4026397630343



**Prezzo di listino: 117.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Perfect presentation thanks to rotary plate

The electrical rotary plate by EUROPALMS is ideal to promote your products with style. No matter if it is at a trade fair or in a window display, this rotary plate makes any product a real eye-catcher.

Small power package

The high-performance motor has been developed for permanent use and can move products with a weight between 5 and 40 kg, depending on the model. The rotary plate is delivered ready to use. It is equipped with a Euro power cord and is available in 3 different sizes:

- 15 cm diameter - 5 kg maximum load with 2.4 rpm
- 25 cm diameter - 25 kg maximum load with 1 rpm
- 45 cm diameter - 40 kg maximum load with 0.5 rpm

Available in different colors

The housing impresses with its elegant design and is available in the colors silver, black and white. The choice is up to you!

### Features :

- Controllabile via interruttore di accensione/spengimento sul dispositivo
- Disponibile in vari colori e dimensioni
- Design raffinato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; allestimento di fiere

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397630343

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.51 m

Altezza : 0.10 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:           | 230 V AC, 50 Hz  |
| Potenza totale installata:         | 4 W  |
| Grado di protezione:               | IP20   |
| Classe di protezione:              | CL II  |
| Allacciamento elettrico:           | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Fusibile:                          | 5 x 20 mm, F 0,2 A fusibile sostituibile   |
| Regime:                            | 0,5 Giri/min , 360 ° avanti/indietro   |
| Attivazione:                       | Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo   |
| Carico massimo:                    | 40 kg  |
| Colore:                            | Argento, opaco   |
| Misure:                            | Altezza: 6,5 cm<br>Diametro: Ø 45,5 cm   |
| Peso:                              | 3,40 kg  |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |  |
| Struttura cavo:                    | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F   |
| Lunghezza cavo:                    | Circa 1,8 m  |
| Colore:                            | Nero   |