

EUROLITE Set cambio colore + pinspot PAR-36

L'attrezzatura di base

Art.n.: 50800530

GTIN: 4026397382242



Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ruota dei colori con motore per T-36
- Lo spot e il motore sono dotati di cavo di rete e spina di alimentazione
- È possibile utilizzare sorgenti luminose alternative con angolazioni del fascio diverse (flood)

Ruota dei colori

- Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu

Lampadina

- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Proiettori

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio

motore ruota dei colori

- Controllabile via plug and play

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Lampadina, 1 x motore ruota dei colori, 2 x Dado, 1 x Ruota dei colori, 1 x Cavo d'arresto, 1 x Elemento della catena, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397382242

Peso : 1,80 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Peso: 1,55 kg

Proiettori

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Lampadina adatta:	Massimo 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Attacco/Portalamпада:	Fili
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Uscita:	6.4V AC;
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 17 cm
Peso:	1 kg
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Lampadina	
Tensione nominale (lampade):	6,4 V
Potenza nominale:	30 W
Attacco/Portalamпада:	G-53 STC
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6°
Colore della luce:	Bianco caldo WW <3300 K
Indice di resa cromatica (CRI):	99 Ra
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
Motore ruota dei colori	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Regime:	2,5 Giri/min
Attivazione:	Plug and play
Carico massimo:	1 kg

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 10 cm Altezza: 7,5 cm
Peso:	0,3 kg
Ruota dei colori	
Generazione del colore:	Ruota dei colori con rosso, verde, giallo, blu
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø8mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 0,2 cm Diametro: Ø 23 cm
Anello di bloccaggio della lampada	
Materiale:	Metallo
Colore:	Argento