

**ANTARI DarkFX Spot 510 IP**

Weather-proof PRO UV spot with 6 x 1.9 W UV LED, wavelength (365 nm)

Art.n.: 51100821

GTIN: 4719850658038

**Prezzo di listino: 439.11 €**

incl. 19% IVA

**Descrizione :**

The Antari DarkFX Spot 510 IP is an efficient high-output and low-power consumption UV LED spot that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 4500 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 6 x 1.9 W high-power UV LEDs, it features a 15° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP65-rated LED spot comes with a die-cast aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options.

The Antari DarkFX Drive 4 fixture driver (sold separately) is required for power and DMX control.

**Logistica**

EAN / GTIN: 4719850658038

Peso : 0,82 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.08 m

**Features :**

- Luce visibile minima
- Alte prestazioni a piena intensità
- Special optics will not degrade due to high UV exposure
- Power supply and DMX control via optional Antari DarkFX Drive 4 fixture driver
- 6 potenti LED 1,9 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Teatro
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	20-24 V DC
Potenza totale installata:	12 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 1,9 W high power ultravioletto (UV)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Lunghezza d'onda:	365 nm
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 11,9 cm Profondità: 6,2 cm Altezza: 13,5 cm
Peso:	0,71 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali