

ANTARI HZ-350 Hazer

Potente macchina per nebbia con radiocomando digitale e DMX

Art.n.: 51702685

GTIN: 4719850651435



Prezzo di listino: 1069.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The HZ-350 Hazer is a concession to customers demanding a reliable and comfortable radio control. Et voilà, the newly designed transmitter perfectly fits the hand and has an operating distance of up to 50 meters. That should be enough a distance for most applications. Its options with only two buttons (on/off) is kept easy with intent. Easy is the keyword, as the innovative LCD control offers a clear and uncomplicated structure. It allows users to set the hazer directly by just moving their fingertips. Simple - but convincing.

Logistica

EAN / GTIN: 4719850651435

Peso : 15,75 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.42 m

Features :

- Produce un vapore fine, uniforme e traslucido senza nuvole di nebbia, valorizzando così gli effetti luminosi
- Espulsione continua
- Compressore a bassa rumorosità e senza manutenzione
- Stabile custodia in metallo
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Espulsione continua con quantità regolabile o attivazione manuale con quantità di espulsione massima
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di macchine
- Controllabile via Telecomando cablato (opzionale); stand-alone; DMX; radiocomando
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; Teatro; video e fotografia
- Pronto per l'uso immediato senza riscaldamento
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base di olio
- Tinta unita Schermo LCD

- Possibilità di utilizzo: Verticale
telecomando
- Portata fino a 50m
Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	375 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	0 sec
Capacità serbatoio:	2,8 l Fluido per nebbia a base di olio serbatoio incorporato in modo permanente
Consumo di fluido:	Circa 0,8 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Telecomando cablato (opzionale); stand-alone; DMX; radiocomando
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 27,3 cm Profondità: 49,2 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	14,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Telecomando	
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 50m