

## EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Electric firing unit with 2 channels and DMX control for confetti and streamers

Art.n.: 51707831

GTIN: 4026397738155



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Confetti Double Shot DMX is a compact firing unit for confetti or streamer cannons of various brands. Two confetti and streamer cannons can be fired simultaneously or individually at the push of a button or via DMX signal. An additional safety channel prevents misfires in DMX mode. The projection angles of both cannons can be independently adjusted by 180° and rotated by 90°. The base plate provides a secure footing and M10 flying points for flexible mounting options.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738155

Peso : 8,90 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.22 m

### Features :

- Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
  - Fires 2 cannons simultaneously or individually
  - Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
  - L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Tinta unita Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 110 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero opaco
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø10mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 32,5 cm Larghezza: 26,5 cm Altezza: 20 cm
Peso:	8,30 kg