

## EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

Art.n.: 51741087

GTIN: 4026397647396



**Prezzo di listino: 403.41 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - 5 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
  - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
  - Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
  - 7 programmi di spettacolo integrati
  - Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Con staffa di montaggio
  - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 4 x viti, 4 x Rondella

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397647396

Peso : 6,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.52 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 40 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 31 cm Altezza: 39 cm
Peso:	4,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)