

EUROLITE LED TMH-W36 Moving Head Zoom Wash

Washlight with 4 x 9 W LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung and motorized zoom

Art.n.: 51785880

GTIN: 4026397693492



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 4 potenti LED 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Positioning within 540° PAN, 220° TILT
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Zoom motorizzato
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 6° - 40°
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
 - Effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3)
 - Piedini in gomma
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693492

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 65 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 15 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; GDTF (GrandMA3) |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 6° - 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 6 - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 10 - 40° |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 1m: 6781 lx, 3m: 747 lx, 6m: 192 lx Eng verde (G) 1m: 12971 lx, 3m: 1381 lx, 6m: 348 lx Eng blu (B) 1m: 2238 lx, 3m: 290 lx, 6m: 73 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 16580 lx, 3m: 1864 lx, 6m: 456 lx Eng tutti 1m: 36301 lx, 3m: 4064 lx, 6m: 1011 lx Larghezza rosso (R) 1m: 746 lx, 3m: 85 lx, 6m: 24 lx Larghezza verde (G) 1m: 1343 lx, 3m: 164 lx, 6m: 44 lx Larghezza blu (B) 1m: 291 lx, 3m: 35 lx, 6m: 10 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 1852 lx, 3m: 214 lx, 6m: 58 lx Larghezza tutti 1m: 4023 lx, 3m: 471 lx, 6m: 127 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 15,5 cm |

Profondità: 14,5 cm
Altezza: 25,5 cm

| | |
|-----------------------------|---|
| Peso: | 2,95 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |
