

EUROLITE LED TMH-X19 Moving-Head Wash Zoom

Washlight with 19 x 25 W LEDs, 7in1 SCL RGBWAL/UV-Farbmischung and motorized zoom

Art.n.: 51785903

GTIN: 4026397616316



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Moving Head Washlight with nineteen 7in1 LEDs and zoom
- Equipped with nineteen 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- 22 or 36 DMX channels selectable
- Different LED segments, which can be controlled individually via DMX
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color presets
- 12 Macros
- 5 internal color-programs
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 4-58° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 19 potenti LED 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616316

Peso : 16,25 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.54 m

- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4° - 58°

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	350 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 25 W high power 7in1 SCL RGBWAL/UV (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	22; 36
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	4° - 58°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4 - 31°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 58°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 38 cm Profondità: 23,1 cm Altezza: 49,8 cm
Peso:	14,40 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali