

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Luce wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1), zoom motorizzato e alloggiamento bianco

Art.n.: 51785916

GTIN: 4026397713206



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 19 potenti LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
3 Segmenti controllabili singolarmente
 - Positioning within 630° PAN, 270° TILT
 - Correzione posizione automatica (feedback)
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Zoom motorizzato
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 1° - 40°
 - Multicolore Schermo LCD
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713206

Peso : 9,40 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 225 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Attrezzature: | Zoom motorizzato |
| Canali DMX: | 16; 24 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 1° - 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1 - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 40° |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 30,5 cm Profondità: 20,0 cm |

Altezza: 40,0 cm

Peso: 8,62 kg

Classificazione del rumore: Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
