

## EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con Gobo rotanti, ruota dei colori, prisma e presa QuickDMX

Art.n.: 51786085

GTIN: 4026397722390



**Prezzo di listino: 1188.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 9 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Già pre-programmato con Light Captain; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Multicolore Schermo LCD
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397722390

Peso : 13,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.31 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	280 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 24mm Diametro immagine 16mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	21; 23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 10° Effetto wash 14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 30°

illuminamento in lux (lx):	Spot bianco freddo (CW) 3m: 21934 lx, 6m: 5598 lx
	Effetto wash rosso (R) 1m: 1430 lx, 3m: 160 lx, 6m: 41 lx
	Effetto wash verde (G) 1m: 1495 lx, 3m: 171 lx, 6m: 41 lx
	Effetto wash blu (B) 1m: 604 lx, 3m: 66 lx, 6m: 17 lx
	Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 4241 lx, 3m: 481 lx, 6m: 123 lx
	Effetto wash tutti 1m: 7407 lx, 3m: 829 lx, 6m: 206 lx

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 32,0 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 45,0 cm
Peso:	12,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	illuminazione per effetti speciali