

EUROLITE LED TMH-S200 Spot a testa mobile

Art.n.: 51786088

Spot a testa mobile a LED con ruota dei colori, statica e rossa. Ruota Gobo, prisma, gelo, messa a fuoco e Zoom

GTIN: 4026397677836



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; Filtro antigelo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Color wheel with 9 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Gobo intercambiabili
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8° - 22°
- Multicolore Schermo LCD
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Già pre-programmato con Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397677836

Peso : 16,30 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.42 m

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte rotante; Filtro antigelo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 9 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 19,5mm Diametro immagine 15mm Effetto Shake Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Gobo intercambiabili
Canali DMX:	17
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8° - 22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 22°

<p>illuminamento in lux (lx):</p>	<p>Eng bianco freddo (CW) 3m: 22622 lx, 6m: 6278 lx</p> <p>Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 31619 lx, 3m: 4309 lx, 6m: 1112 lx</p>
<p>Colore della custodia:</p>	<p>Nero</p>
<p>Tipo di display:</p>	<p>Multicolore Schermo LCD</p>
<p>Misure:</p>	<p>Larghezza: 30,5 cm</p> <p>Profondità: 33,0 cm</p> <p>Altezza: 51,5 cm</p>
<p>Peso:</p>	<p>14,70 kg</p>
<p>Classificazione del rumore:</p>	<p>Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)</p>
<p>Specifiche legali</p>	
<p>Prodotto speciale:</p>	<p>Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici</p>
<p>Destinazione d'uso:</p>	<p>Illuminazione per effetti speciali</p>