

## EUROLITE LED IP LP-7 Proiettore logo

Resistente agli agenti atmosferici (IP54), semplice proiettore logo con 6 motivi

Art.n.: 51799331

GTIN: 4026397608151



**Prezzo di listino: 71.28 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Proiettore di logo di piccole dimensioni, per la proiezione di un motivo o di un logo pubblicitario desiderato
- 6 Gobo, con motivi per Pasqua, Natale, Halloween, Capodanno, matrimonio e compleanno, sono inclusi
- Facile sostituzione della pellicola Gobo
- I Gobo possono essere facilmente realizzati da soli (ad esempio con una pellicola)
- Timer da 6 o 12 ore con ripetizione automatica a ritmo giornaliero
- Robusta custodia in plastica
- 1 potente LED 7 W high power bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Effetto Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via timer; stand-alone
- With a beam angle of 19°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; idee regalo; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità; Funzionamento silenzioso
- Velocità di rotazione regolabile
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 6 x gobo, 3 x vite a testa zigrinata, 1 x picchetto, 1 x Supporto, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397608151

Peso : 1,01 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.13 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	12V DC
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP54
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica cavo di alimentazione con alimentatore a spina
Lunghezza cavo:	Circa 2,8 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 7 W high power bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
Regime:	0 Giri/min - 2 Giri/min , 360 ° avanti
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
Gobo:	Diametro esterno 35mm Diametro immagine 26mm
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Timer; stand-alone
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 13,6 cm Profondità: 17,7 cm Altezza: 17,1 cm
Peso:	0,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore); classe 0 (nessun rumore)
<b>Alimentatore esterno</b>	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP44
Uscita:	12 V DC; 1 A; 12 W
<b>Staffa di montaggio</b>	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
<b>Picchetto</b>	
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
<b>Supporto</b>	
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
<b>Specifiche legali</b>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

---