


## EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV

Art.n.: 51913591

GTIN: 4026397592245



**Prezzo di listino: 213.01 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
  - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
  - Effetto stroboscopico; Effetto UV
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 20°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Disponibile in vari colori
  - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397592245

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 75 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,60 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali