

## EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

Art.n.: 51913905

GTIN: 4026397712834



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
  - 3 buttons on the remote control for saving your own settings
  - 18 potenti LED 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
  - Effetto stroboscopico
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 11°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo OLED
  - Massima silenziosità
  - Già pre-programmato con Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Direct color temperature selection for 3100 preset values
  - Piedini in gomma
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M4
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 4 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397712834

Peso : 5,14 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	104 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio)
Fusibile:	T 6,3 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11° Filtro antigelo 15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26° Filtro antigelo 37°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 39,6 cm Larghezza: 14,3 cm Altezza: 21,3 cm
Peso:	4,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

---

**Cavo di rete/Cavo di alimentazione**

---

Struttura cavo: 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> H05VV-F

---

Lunghezza cavo: Circa 1,2 m

---

**Filtro antigelo**

---

Diametro fori di fissaggio: 4 x Ø4,5mm

---

Materiale: Plastica, 2 mm

---

Misure: Larghezza: 28,3 cm  
Altezza: 11,6 cm

---

**Telecomando**

---

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

---

**Limitatore ad alette**

---

Materiale: Metallo, 0,8 mm

---

Misure: Larghezza: 46,5 cm  
Altezza: 28,5 cm

---

**Vite a testa zigrinata**

---

Filettatura: Filettatura M4 x 8 mm

---

**Specifiche legali**

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---