

EUROLITE LED IP T-Bar 8 QCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51914098

GTIN: 4026397701197



Prezzo di listino: 284.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- 8 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Direct color selection for 19 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Adatto per uso esterno
 - Funzionamento silenzioso
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Già pre-programmato con Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397701197

Peso : 4,05 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica dura
Misure:	Lunghezza: 58,40 cm Profondità: 10,00 cm Altezza: 12,65 cm
Peso:	3,68 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 3 x Ø8mm
Materiale:	Plastica dura, 4 mm
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali