

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51914107

GTIN: 4026397680959



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 16 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Direct color selection for 19 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Adatto per uso esterno
 - Funzionamento silenzioso
 - Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680959

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 16 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| Ingresso DMX: | XLR a 3 poli (M) IP |
| Uscita DMX: | XLR a 3 poli (F) IP |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Lunghezza: 106,50 cm Profondità: 10,00 cm Altezza: 12,65 cm |
| Peso: | 5,95 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |