

## EUROLITE LED IP FL-200 SMD WW

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

Art.n.: 51915060

GTIN: 4026397695939



**Prezzo di listino: 141.61 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 256 potenti LED SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695939

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.06 m

Altezza : 0.31 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	210 W
Grado di protezione:	IP66
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	256 x SMD 2835 bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Flusso luminoso:	17938 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 38 cm Profondità: 4,5 cm Altezza: 32,5 cm
Peso:	2,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm