

EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight e uplight variabili con RGB 4 x 8 W ad alta luminosità+LED UV

Art.n.: 51915448

GTIN: 4026397658286



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Compatto e luminoso
 - Perfetto per IL sistema A 4 punti ALUTRUSS QUADLOCK
 - La base è allungabile in 5 fasi per l'installazione angolata
 - 4 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 18 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
 - With a beam angle of 13°
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Funzionamento silenzioso
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Piedini in gomma
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397658286

Peso : 1,70 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 15 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di LED: | 4 x 8 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 8 |
| Ingresso DMX: | 1 x USB, tipo A 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce: | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Filettatura M10 |
| Tipo di display: | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Lunghezza: 15,5 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 13,0 cm |
| Peso: | 1,56 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,1 m |
| Colore: | Nero |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |