

## EUROLITE LED WF-100 Water Effect

Effetto di proiezione a LED per riflessi d'acqua con ruota dei colori e DMX

Art.n.: 51918547

GTIN: 4026397737646



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
  - Ruota di animazione; messa a fuoco manuale
  - Dimmer; Cambio colore regolabile; Velocità di rotazione in continuo
  - Effetto acqua; effetto stroboscopico
  - Color wheel with 5 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
  - 8 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
  - Senza sfarfallio
  - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
  - With a beam angle of 45°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
  - 4 Piedini in gomma
  - Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397737646

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.22 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,45 m
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Attrezzature:	Ruota di animazione; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	3 x ventola termoregolata
Attivazione:	QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	45°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 32,0 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 19,5 cm
Peso:	4,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri) a seconda della modalità utilizzata

Specifiche legali

---

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti  
domestici

---

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali

---