

## EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Barra per effetti luminosi LED con LED WW/CW COB, con telecomando IR

Art.n.: 51930272

GTIN: 4026397686746



**Prezzo di listino: 320.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2 potenti LED 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
  - Variable color temperature 2400 K - 5000 K
  - Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 27 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 40°
  - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimento di fiere; Teatro; video e fotografia
  - Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397686746

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.21 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 50 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75°
Temperatura colore:	2400K - 5000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Bianco freddo (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Tutti 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; alluminio pressofuso; Plastica
Misure:	Larghezza: 26,6 cm Profondità: 16,95 cm Altezza: 19,4 cm
Peso:	3,57 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
<hr/>	
Limitatore ad alette	
<hr/>	
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
<hr/>	
Staffa di montaggio	
<hr/>	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
<hr/>	
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
<hr/>	
Specifiche legali	
<hr/>	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
<hr/>	
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
<hr/>	