

EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51930287

GTIN: 4026397688634



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 4 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 45°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Massima silenziosità
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397688634

Peso : 6,35 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 30 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 8; 16; 20
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	74°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 49,0 cm Profondità: 16,3 cm Altezza: 20,6 cm
Peso:	5,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali