

EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Barra per effetti luminosi LED con LED RGBW da 16 x 4 W (4in1), con telecomando IR

Art.n.: 51930356

GTIN: 4026397715712



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 16 potenti LED 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - 21 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 15 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 15°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Già pre-programmato con Light 'J; Light Captain; Colorchief
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; installazione; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x barra, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715712
Peso : 2,77 kg
Lunghezza : 1.05 m
Larghezza : 0.12 m
Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 108 cm Larghezza: 6,5 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,39 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali