

EUROLITE LED PIX-144 RGB barra

Bar (100 cm) con 144 LED SMD (RGB) a fascio largo, 8 segmenti

Art.n.: 51930439

GTIN: 4026397618037



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- 144 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Funzionamento silenzioso
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M8
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397618037

Peso : 1,86 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|------------------------------------|--|
| Potenza totale installata: | 25 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 6; 12; 24; 48 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Misure: | Lunghezza: 102 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 8 cm |
| Peso: | 1,54 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Vite a testa zigrinata | |
| Filettatura: | Filettatura M8 x 16 mm |
| Rondella | |
| Materiale: | Gomma |
| Misure: | Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |