

EUROLITE LED Strobe COB PRO 8x20W DMX

Stroboscopio a LED con LED COB da 8 x 20 W e frequenza flash regolabile

Art.n.: 52200870

GTIN: 4026397544565



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This LED strobe is equipped with 8 x 20-watt COB LEDs and combines strobe, chase and blinder effects. It lets you create both dynamic stage shows and the more low-key effects in between with a single fixture.

You can choose from three different operation modes: master-slave, stand-alone and DMX mode (5 DMX channels). The integrated microphone makes for great light effects to the rhythm of the music.

The fixture has 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains.

Features :

- Tecnologia dei riflettori sofisticata
- 8 potenti LED 20 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397544565

Peso : 2,65 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 20 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Temperatura colore:	6500K
Flusso luminoso:	4800 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 34,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 18 cm
Peso:	2,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1332396
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm