

EUROLITE LED Mega Strobe 812 Panel

Dispositivo a effetto luminoso LED 3in1 con miscela di colori RGB e DMX

Art.n.: 52200945

GTIN: 4026397707595



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 140 potenti LED 3 W SMD 3535 bianco freddo (CW)
 - 672 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
 - 37 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
 - Senza sfarfallio
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LCD
 - Curve dimmer regolabile; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
 - Già pre-programmato con Light Captain
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397707595

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 400 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di LED:	140 x 3 W SMD 3535 bianco freddo (CW) 672 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 30 Hz
Canali DMX:	6; 17; 20; 21; 298; 310
Ingresso DMX:	Versione da incasso XLR (M) a 5 poli XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	Versione da incasso XLR (F) a 5 poli XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 50,0 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 27,5 cm
Peso:	7,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)