

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Strobo compatta con 98 LED SMD e DMX, ogni anello può essere controllato singolarmente

Art.n.: 52201092

GTIN: 4026397613346



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This compact strobe light in a slim-line design is equipped with a total of 98 flicker-free SMD 5030 LEDs and offers you both strobe and blinder effects. The flash frequency is 1-20 flashes per second. The strobe can be operated in stand-alone mode, with a DMX controller or by sound control via the built-in microphone. Delivery includes an IR remote control for convenient operation from a distance.

In DMX mode, the 5 ring-shaped LED segments can be controlled individually or in groups. You can choose from two DMX modes with 4 or 9 channels respectively. The fixture has 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains and a feed-through output for daisy-chaining up to 8 units.

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 98 potenti LED SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
5 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto stroboscopico; Effetto blinder
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Dimmer elettronico
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613346

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.16 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Massima silenziosità
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 24 W |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 98 x SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 4; 9 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Misure: | Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12 cm Altezza: 24,5 cm |
| Peso: | 1,20 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |