

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

Art.n.: 70064068

GTIN: 4026397673524



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Features :

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
 - Capacità pari a 200 watt per canale
 - Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
 - Funzionamento dimmer o switch
 - 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
 - Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
 - 16 programmi di spettacolo integrati
 - Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Con punti di ancoraggio
 - Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397673524

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza in uscita: Massimo 200 W
Massimo 800 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	1; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M)
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Canali di controllo:	4
Punti di ancoraggio:	2 x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LCD
LED di stato:	Indicatore del livello del canale
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 29 cm Altezza: 9 cm
Peso:	2,53 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)