

EUROLITE DMX Split 8X RDM Splitter

Splitter (RDM) su 8 uscite separate tramite galvanizzazione, prese XLR a 3/5 poli e QuickDMX

Art.n.: 70064826

GTIN: 4026397554182



Prezzo di listino: 272.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
- La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
- Ingressi e uscite XLR 3 poli e 5 poli
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Ingressi e uscite con fusibile interno da 500 mA
- Resistenza di terminazione commutabile
- Controllabile via QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); RDM
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397554182

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 5 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |

| | |
|---------------------------|---|
| Uscita DMX: | <p>8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato</p> <p>8 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato</p> <p>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass</p> <p>1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass</p> |
| Attivazione: | QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); RDM |
| Controlli: | Interruttore di bypass/terminazione, Interruttore di rete |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | <p>Larghezza: 48,3 cm</p> <p>Profondità: 14,5 cm</p> <p>Altezza: 4,45 cm</p> |
| Peso: | 2,55 kg |