

EUROLITE DXT-SP Splitter 1in/4out PRO DMX RDM

Splitter DMX RDM 1in/4out con condizionamento del segnale

Art.n.: 70064867

GTIN: 4026397572469



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 4 uscite DMX
 - L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
 - La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
 - Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
 - Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
 - Resistenza di terminazione commutabile
 - Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
 - Uscite isolate tramite galvanizzazione
 - Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
 - Controllabile via RDM
 - Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
 - Made in Germany
 - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; zero values)
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572469

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12V DC 1000 mA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potenza totale installata: | 3,6 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Ingresso DMX: | 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 4 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass |
| Attivazione: | RDM |
| Caratteristiche DMX: | Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout; zero values |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Misure: | Larghezza: 27,5 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,1 cm |
| Peso: | 1,21 kg |