

## EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 5pol XLR

RDM-capable DMX splitter, 1in/8out with signal boost

Art.n.: 70064870

GTIN: 4026397572506



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
  - L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
  - La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
  - Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
  - Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
  - Resistenza di terminazione commutabile
  - Uscite isolate tramite galvanizzazione
  - Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
  - Controllabile via RDM
  - Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX <BR> compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX <BR> commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
  - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
  - Made in Germany
  - Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397572506

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12V DC 1000 mA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Potenza totale installata: | 6 W   |
| Allacciamento elettrico:   | Cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)   |
| Ingresso DMX:              | 2 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli  |
| Uscita DMX:                | 2 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass<br>8 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo  |
| Attivazione:               | RDM   |
| Caratteristiche DMX:       | Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX<br>Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX<br>Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM |
| Uso del marchio:           | Collegamento a innesto NEUTRIK installato   |
| Struttura della custodia:  | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U   |
| Misure:                    | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 10 cm<br>Altezza: 4,43 cm   |
| Peso:                      | 1,92 kg   |