

OMNITRONIC PAP-120 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 120 W RMS

Art.n.: 80709806

GTIN: 4026397582062



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 ingresso di linea (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Monitoraggio del carico e controllo delle prestazioni
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397582062

Peso : 9,80 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 120 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Intervallo di frequenza: | 60 - 16000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >90 dB |

| | |
|------------------------------|---|
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear |
| Impedenza: | 4-16 Ohm Altoparlante; ELA tecnica 100 V Altoparlante; ELA Tecnica 70 V |
| Commutazione: | Class AB |
| Controlli: | Regolatore volume, Interruttore di rete |
| Circuito di protezione: | Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua |
| LED di stato: | Power, Segnale, Fault, clip |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 0,8 V Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,5 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 8,15 kg |