

OMNITRONIC PAA-360 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 360 W RMS

Art.n.: 80709811

GTIN: 4026397703702



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 ingresso di linea (XLR e jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Amplificatori, 2 x Supporto, 4 x viti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703702

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	720 W
Potenza in uscita:	360 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Intervallo di frequenza:	80 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Impedenza:	4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V

Commutazione:	Class AB
Circuito di protezione:	Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua
LED di stato:	Indicatore di livello, power, Fault, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli 0,8 V Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,5 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	6,80 kg